


STÁVAJÍCÍ STAV ŘEZ A-A, M 1:100

- LEGENDA:
- BOURANÉ/MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- 1) OTVOROVÉ VÝPLNĚ – Stávající okna ve společných prostorech a v bytech dle označení budou demontována včetně klempířských a zámečnických výrobků (držáků na květináče), které budou upraveny, repasovány, natřeny a znovu použity.
- 2) VSTUPNÍ DVEŘE – budou odstraněny a osazeny nové hliníkové.
- 3) FASÁDA – nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Veškeré venkovní prvky budou demontovány. Oplechování stříšek nad vstupy bude demontováno.
- 4) OKAPOVÝ CHODNÍK A CHODNÍK – budou rozebrány, betonové dlaždice budou očištěny a uskladněny..
- 5) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE SKLEPNÍCH KÓJÍ – Stávající konstrukce sklepních kójí budou demontovány.
- 6) ZTI – Stávající nepoužívaná trubní vedení budou demontována a zavíčkována. Odvětrání kanalizace bude demontováno.
- 7) STŘECHA – Stávající střešní krytina bude demontována včetně laťování, výlezů, okapů, jímacího vedení, oplechování a dalších částí. Bude provedena kontrola dřevěných prvků krovu. V případě, že některé z prvků krovu budou vykazovat sníženou únosnost (hniloba, napadení škůdci), budou tyto prvky vyměněny.
- 8) STŘEŠNÍ VÝLEZ – Stávající střešní výlezy budou demontovány.
- 9) KOMÍNY – V rámci stavebních úprav dojde u dvou BJ k vyložkování dvou průduchů v nepoužívaném komíně v č.p. 5 a připojení stávajících plynových kotlů.

- P1 – STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE TL 160mm
 - NÁSYP TL. 100mm
 - IZOLACE TL. 10mm
 - BETON TL. 60mm
 - VLYSKY TL. 25mm
- R1 – STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
 - HYDROIZOLACE
 - OPLECHOVÁNÍ
- F – STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ
- CIHELNÉ ZDIVO CP TL. 450mm
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ
- S – STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ
- STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE TL. 160mm
 - NÁSYP TL. 100mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
 - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- SP – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE SKLEPNÍCH BOXŮ

- POZNÁMKA:
- Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdívem. Střecha je valbová, jednoplášťová.
 - Veškerá svítidla na chodbách budou demontována. Nově budou použity LED nástěnná svítidla 12W s pohybovým PIR čidlem.
 - Po ukončení stavebních prací bude provedena výmalba společných prostor.
 - Rozměry konstrukcí vycházejí z původní PD a orientačního zaměření na místě stavby.
 - Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.
 - Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Cacovická 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581	
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.	ING. Miroslav Spáčil, Csc		
Kraj: Olomoucký		Místo stavby: Škrětova 846/3 a 847/5, Olomouc			
Objednatel: Společenství vlastníků Škrětova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc					
Stavba BYTOVÝ DŮM				Stupeň DSP	Č. kopie
S0 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum 04/2020	
				Formát 3xA4	
				Měřítko 1 : 100	P. kopií 5
Obsah				Č. zakázky	Č. přílohy
STÁVAJÍCÍ STAV ŘEZ A-A				2020/13	06