





OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS
	Okenní parapet vnitřní, z PVC komorových profilů tl. 18 mm, spodní strana desky bude opatřena drážkami, šířka desky cca 250 mm, Barva: bílá (dle stavebníka) Pozn.: parapetní desky je nutné objednat po osazení oken a přeměření skutečných rozměrů.	1200	9
	Střešní odvětrávací komínek, z PVC s integrovanou bitumenovou manžetou, průměr dle stávajících odvětrávacích komíneků, výška 300mm, Barva: bílá (dle stavebníka) Pozn.: před objednáním, zjistit průměr původních odvětrávacích komíneků.	300	4
	Sanační vpust pro nezateplené střechy, z PVC s integrovanou bitumenovou manžetou, průměr dle stávající vpusti, Barva: bílá (dle stavebníka) Pozn.: před objednáním, zjistit průměr původní vpusti.	400	2
	Větrací mřížka se síťovinou, z PVC, průměr dle stávajícího větracího otvoru, Barva: bílá (dle stavebníka) Pozn.: před objednáním, zjistit průměr původního větracího otvoru.		10

- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ S VYHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY JAKO ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU, VÝROBKY ZOBRAZENY POHLEDEM Z INTERIÉRU
- VÝROBKY DODAT S KOMPLETNÍMI OSAZOVACÍMI PRVKY A VENKOVNÍMI KRYCÍMI PRVKY