



OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS
	<p>Základní technické požadavky na plastové výplně otvorů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, • Celoobvodové kování, • S mikroventilací • U výrobků větších rozměrů budou použity ocelové výztuhy ráků a ocelové výztužné spojovací rámy (výztuhy dle konkrétního dodavatele, zvoleného systému a požadavků výrobce plastových ráků) • Celoobvodové pozinkované výztuhy • Dorazové těsnění min. dvojitě • Prosklené hlavní vstupní dveře a pevné stěny opatřeny bezpečnostní fólií v celém rozsahu • Teplý distanční rámeček • Exteriérová zóna–flexitěsnící okenní pás (páska s funkční otevřenou difúzní polypropylénovou membránou a netkanou textilií) • Izolační zóna–montážní PUR pěna • Interiérová zóna–flexitěsnící okenní pás (páska s uzavřenou PE membránou a netkanou textilií–parotěsná zábrana) • Dveře opatřeny bezpečnostním zámekem, dveřní práh s přerušeným tepelným mostem, opatřeny samozavíračem a stavěčem křídla, kování klika–klika • Obvodový rám bude proveden v tl. min. 50–70 mm • Barva výrobku: bílá (dle stavebníka) 		
<div> <div>P</div> <div>1</div> </div>	<p>Plastové okno, rozměru 1200x1800 mm, jednokřídle, Kování : otvíravé+sklápěcí, snížená poloha kliky – cca $\frac{1}{3}$ výšky křídla Ostatní: zasklení mléčným sklem</p> 	1200x1800	3
<div> <div>P</div> <div>2</div> </div>	<p>Plastové okno, rozměru 1200x1800 mm, jednokřídle, Kování : otvíravé, snížená poloha kliky – cca $\frac{1}{3}$ výšky křídla Ostatní: zasklení mléčným sklem</p> 	1200x1800	2

- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ S VYHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY JAKO ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU, VÝROBKÝ ZOBRAZENY POHLEDEM Z INTERIÉRU
- VÝROBKÝ DODAT S KOMPLETNÍMI OSAZOVACÍMI PRVKY A VENKOVNÍMI KRYCÍMI PRVKY